

2LINE Optical Distribution Frame ODF 220

Optisches Verteilergestell

2LINE-ODF-36HE-P-h2200-b900-t300-KR03

Artikel-Nr.: 3030637282

Der 2LINE ODF ist die Komplettlösung für passive LWL-Netzwerksysteme mit einer hohen Faserkapazität und einem einfach zu bedienendem Patchkabelmanagement.

- **Kosten- und platzsparendes Verteilersystem mit einer Aufnahmekapazität von bis zu 3.024 Ports bzw. 42HE**
- **Intelligentes Patchkabelmanagement mit einheitlicher Patchkabellänge**
- **Schnelle und einfache Montage auf der Baustelle oder kundenspezifische Vorinstallation ab Werk**




Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Fakten

Vorteile:

- Hervorragend geeignet für alle Standardkabel-, Mikrokabel- und Blow-Fiber-Systeme
- Über die Kabelabfangplatte können ankommende Kabel sowohl von unten als auch von oben eingeführt werden
- Führung der Faserbündel zu den Spleiß-/Patch Modulen in geschützten Mikroröhrchen
- Komplette spiegelverkehrter Aufbau durch symmetrische Bauteile möglich (links/rechts)
- Faserbündelführung als geführte Variante in Kämmen oder mit freier Führung individuell wählbar
- Montage der Module in Standard, 19" Rückenmontage und optional 19" Frontmontage
- Einbau von tieferen 19" Baugruppen durch Rücken an Rücken-Montage mit optionalem Zwischenrahmen möglich
- Patchkabelführung durch Kabelkanal am Bodenrahmen oder optional am Dachrahmen
- Modulares System mit einer hohen Faserdichte
- Kundenspezifische Konfiguration
- Biegeradiuskontrolle für alle ankommenden Kabel und Patchkabel
- Zentrales Management der Bündeladerkabel
- Aufstellbar an der Wand, an der Decke, Rücken an Rücken oder Seite an Seite
- Herausnehmbare Module für einfaches Spleißen
- Einheitliche Kabellänge von 2,60m im Patchkabelmanagementsystem

Lieferumfang:

- 2LINE ODF 220
- Montageanleitung
- Aufgebaut oder zerlegt (optional)
- Patchkabel-Management rechts (Standard) oder links (optional)
- 2LINE ODF Türensatz, 2-teilig mit 3-Punkt Stangenschließsystem, Schwenkhebel vorbereitet für Profilhalbzylinder (optional)
- 2LINE ODF Seitenwand (optional)
- 2LINE Kabelkanalsystem oben und unten (optional)
- 2LINE Abdeckung KAP (Bündeladerschutz) (optional)
- 2LINE Abdeckungsplatte Dach (optional)
- 2LINE Splitterhalter und Splitter (optional)
- 2LINE Spleiß-/Patch Module (optional)
- 2LINE Zentralabfangungselement (optional)
- 2LINE Bügelschellen (optional)

Maße:

- HxBxT[mm]: 2200x900x300

Werkstoff:

- Edelstahl, Stahl verzinkt und pulverbeschichtet in RAL7035, Kunststoff

Eigenschaften

Höhe (mm): 2200