

## **2LINE Netzverteiler NVt 82**

#### Glasfaser-Netzverteiler

## 2LINE NVt 82 6D

Artikel-Nr.: 20904

Der 2LINE NVt ist ein passiver Verteilerpunkt im FTTx-Glasfasernetzwerk. Er verfügt über ein geordnetes Röhrchen-, Kabel- und Spleißmanagement und unterstützt dadurch die Anforderungen moderner Glasfaser-Netzwerke. Durch die Einführung gesamter Rohrverbände ist er besonders montagefreundlich und gewährleistet den vollen Schutz der Glasfasern.

- Einsatz als passiver Netzverteiler für GPON und Point to Point (PtP)-Technik
- Einführung von ganzen Rohrverbänden
- Spleißverbindungen zwischen allen Fasern möglich (any-toany)



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

### **Fakten**

#### Vorteile:

- Gehäuse bei Beschädigung modular austauschbar
- Einführung von ganzen Rohrverbänden in den 2LINE NVt
- Möglichkeit zur Kabelüberlängenablage (Bündeladern oder Hausanschlusskabel)
- Flexible Mikrokabelfixierung von 1,5mm 4,6mm
- Kassetten-Boden für die Aufnahme des E&MMS Kassettensystems
- Einsatz von E&MMS Kassetten mit Aufnahmemöglichkeit von Splittern
- Querführung der Glasfaser von Kassettenblock zu Kassettenblock
- Einsatz als passiver Netzverteiler für GPON und Point to Point (PtP)-Technik

#### Lieferumfang:

- 1 Stk. 2LINE NVt 82
- 2-reihiges Spleißkassettensystem mit max.144 Rastplätzen für bis zu 1.728 Crimpspleiß- oder 864 Schrumpfspleiß-Schutzablagen
- Abgedichtete Bodenplatte mit bis zu 8 Durchführungen für Rohrverbände und zusätzliche Kabeldurchführungen: Abgang: 192x 7mm oder 96x 10mm Mikrorohre; Zugang: 3,5 - 20mm

#### Maße:

• Gehäuse HxBxT [mm]: 998x754x310; Sockel HxBxT [mm]: 1060x754x284

#### Eigenschaften:

- Innenausbau Schwenkrahmen mit E&MMS-Kassettensystem und Fasermanagement
- Innenrückwand für Röhrchen- und Kabelmanagement mit Kabelüberlängenablage
- Fixierungen der ankommenden Kabel mit Zentralelementabfangung
- Überlängenablage unbenutzter oder ungeschnittener Bündeladern (Loop-Funktion)
- Überlängenablage der abgehenden Kabel
- Überführung und Abfangung der Kabel in den Spleißbereich
- Geschützte Führung der Bündeladern zum Spleißbereich
- Integration von Splitter möglich
- · Zentraler Erdungspunkt
- Tür mit Schwenkhebel, vorbereitet zum Einbau eines Halbprofilzylinders
- Sockel mit abnehmbarer Frontklappe und C-Schiene zur Fixierung der Rohrverbände

Tel.: +49 7967 9008-30

Fax: +49 7967 9008-99

#### Prüfungen/Normen:

- Schlagfestigkeit IK10
- Schutzklasse IP54

# Eigenschaften

Durchgänge: 6