

## 2LINE Iris<sup>+</sup> BOX

Teilnehmeranschlussdose (TA)

## 2LINE Iris<sup>+</sup> BOX

Artikel-Nr.: 21844

Die 2LINE Iris<sup>+</sup> BOX ist eine optische Teilnehmeranschlussdose zum Abschluss der Glasfaser in der Wohnung. In einem kleinen, kompakten Gehäuse befinden sich alle Merkmale und Funktionen, die für eine professionelle FTTH-Installation benötigt werden.

- **Kapazität von bis zu 4 Pigtails und max. 8 Crimp oder 4 Schrumpf Spleißverbindungen**
- **2 Steckplätze für SC- und LC-Duplex-Kupplungen**
- **Montage an der Wand, Unterputzdosen und/oder DIN-Hutschiene**



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

# Fakten

## Vorteile:

- Glasfasern werden innerhalb des Gehäuses geschützt und biegeradiengerecht geführt mit Ablagemöglichkeit von Faserüberlängen
- Spleißablage von 8 Crimp oder 4 Schrumpf Spleißschutz
- Geführte Kabeleinführung von hinten oder von unten mit Abdichtung und integrierter oder optionaler zusätzlicher Zugabfangung
- Führung und Ablage für max. 4 Faserpigtails
- Kabeleinführung max. Ø7mm mit Kabeldurchführung
- Schließung selbstrastend und Sicherheitsklebestreifen gegen unbefugtes Öffnen
- Aufklappbarer, rastender Deckel

## Lieferumfang:

- 1 Stk. 2LINE Iris+ BOX (mit integriertem Spleißschutzhalter)
- 1 Stk. Kabeleinführungstülle mit Membran (max. Ø7mm)
- 4 Stk. Schrauben zur Zugabfangung am Aramidgarn
- 1 Stk. Kabelbinder
- 1 Satz Wandbefestigung (Universaldübel und Schrauben)
- 1 Stk. Klarsichtfenster und Beschriftungsetikette (Bedruckung nach Kundenwunsch möglich)
- 1 Stk. Sicherheitsklebestreifen
- 1 Stk. Schraube und Mutter für Schließung
- Montageanleitung via QR-Code
- Kupplungen und Pigtails (gelb) beigelegt (optional)
- 2LINE Zugabfangungselement (optional)
- DIN - Hutschiene (optional)

## Maße:

- HxBxT[mm]: 120x80x25

## Prüfungen/Normen:

- Schutzklasse IP40
- Stoßfestigkeit IK07
- Brandschutzklasse UL94 V0

# Eigenschaften

Artikel: Leergehäuse