

# Grundbauteil

## Glasfaser-Übergabesystem

### 2LINE G-BOX GBT KS

Zum Einbau in allen gängigen Wegen (Straße, Gehwegbereich oder Kundengrundstück).



## FAKTEN

### Vorteile:

- sabotagesicherer Deckelverschluss - nur mit Sonderschlüsseln zu öffnen
- geeignet für den Einsatz bei hohen Verkehrslasten
- höhenverstellbar

### Lieferumfang:

- inklusive Deckel (Kunststoff\* oder Guss)
- 2 Stück Trihead-Sicherheitsschrauben
- 2 Stück Abdeckkappen für Trihead-Sicherheitsschrauben
- \*Standardbeschriftung "2LINE G-BOX": Sonderbeschriftung auf Anfrage möglich

## Maße:

- Gesamthöhe: 480 - 580 mm
- Deckelabmessungen: 157 x 157 mm
- Höhenverstellung: 100 mm

## Eigenschaften:

- korrosionsbeständig
- einbaufertig verschlossen
- temperaturbeständig bei Heißeinbau bis 240 °C
- Abmessungen nach DIN 3581
- absolut klapper- und wartungsfrei

## Prüfungen/Normen:

- hergestellt in Anlehnung an die DIN3580
- Anlehnung an DVGW VP310-2
- geprüfte Deckelbelastung: 20 to. (Guss)
- geprüfte Deckelbelastung: 7,5 to. (Kunststoff)

# EIGENSCHAFTEN

Ausführung: KS

# BILDER

