

Membran-Injektionssystem

für Gebäude mit Keller

MIS40D 2x5-7 BL1000 Set10

Zur zuverlässigen Abdichtung von Glasfaserkabeln und Telekommunikationsleitungen.



- **Universalhauseinführung mit Membran-Injektionssystem für Bohrungen in den gängigsten Wandarten**
- **kontrollierter Harzaustritt durch geschlitzten Membranschlauch**
- **schonende Abdichtung der Medienleitungen durch Dichtlippen**

FAKTEN

Werkstoff:

- WU-Beton Beanspruchungsklasse 2, WU-Beton Beanspruchungsklasse 1
- Flansch und Gegenlager: EPDM
- Harzeinfüllschlauch: PE
- Dichtband: Butyl
- Rohr: PVC-U
- Wandabschlusselement: Polycarbonat "flame resistant"
- Schnellspannvorrichtung: ABS

Vorteile:

- Schnellmontage in wenigen Minuten
- keine Wiederherstellung der Kellerabdichtung nach DIN 18533 notwendig

Lieferumfang:

- 1 Verpackungseinheit:
- 10 Stück MIS40
- 10 Stück Wandabschlusselement
- 10 Stück 2-Komponentenharz RESINATOR, 150 ml
- 1 Stück Schnellspannvorrichtung MIS40 SVS

Maße:

- für Kernbohrungen Øi: 40 - 50 mm

EIGENSCHAFTEN

Anzahl Kabel/Medium:	2
geeignet für Medienrohr Øa (mm):	5 - 7
Baulänge (mm):	1000
Wandstärke (mm):	200 - 900

BILDER

