

# Membran-Injektionssystem

für Gebäude mit oder ohne Keller

MIS60S 4x5-7 BL1300 Set10

Geeignet zur Schrägeinführung durch die Wand oder Bodenplatte.

- **Universalhauseinführung mit Membran-Injektionssystem für schräge Bohrungen durch Boden oder Wand**
- **kontrollierter Harzaustritt durch geschlitzten Membranschlauch**
- **schonende Abdichtung der Medienleitungen durch Dichtlippen**



## FAKTEN

### Werkstoff:

- WU-Beton Beanspruchungsklasse 2, WU-Beton Beanspruchungsklasse 1
- Flansch, Dichteinsatz, Gegenlager und Adapter: EPDM
- Harzeinfüllschlauch: PE
- Wandabschlussrosette: PE
- Rohr: PVC-U
- Wandabschlusselement: Polycarbonat "flame resistant"
- Schnellspannvorrichtung: ABS

## Vorteile:

- Schnellmontage in wenigen Minuten
- keine Wiederherstellung der Kellerabdichtung nach DIN 18533 notwendig
- variabel in der Belegung durch verschiedene bereits vormontierte Dichteinsätze

## Lieferumfang:

- 1 Verpackungseinheit:
- 10 Stück MIS60S
- 10 Stück Wandabschlusselemente (nur bei Kommunikationsvariante)
- 10 Stück Wandabschlussrosetten (nur bei Stromvariante)
- 10 Stück 2-Komponentenharz RESINATOR, 150 ml
- 1 Stück Schnellspannvorrichtung MIS60 SVS

## Maße:

- für Kernbohrungen  $\varnothing$ i: 62 - 65 mm
- Baulänge: 1.300 mm

## EIGENSCHAFTEN

|   |             |
|---|-------------|
| Anzahl Kabel/Medium:                          | 4           |
| geeignet für Medienrohr $\varnothing$ a (mm): | 5 - 7       |
| Baulänge (mm):                                | 1300        |
| Wandstärke (mm):                              | 200 - 1.200 |

## BILDER

