

Membran-Injektionssystem

für Gebäude mit oder ohne Keller

MIS60S 1x24-30 BL1300 Set10

Artikel-Nr.: 3030380184

Geeignet zur Schrägeinführung durch die Wand oder Bodenplatte.

- **Universalhauseinführung mit Membran-Injektionssystem für schräge Bohrungen durch Boden oder Wand**
- **kontrollierter Harzaustritt durch geschlitzten Membranschlauch**
- **schonende Abdichtung der Medienleitungen durch Dichtlippen**



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Fakten

Werkstoff:

- WU-Beton Beanspruchungsklasse 2, WU-Beton Beanspruchungsklasse 1
- Flansch, Dichteinsatz, Gegenlager und Adapter: EPDM
- Harzeinfüllschlauch: PE
- Wandabschlussrosette: PE
- Rohr: PVC-U
- Wandabschlusselement: Polycarbonat "flame resistant"
- Schnellspannvorrichtung: ABS

Vorteile:

- Schnellmontage in wenigen Minuten
- keine Wiederherstellung der Kellerabdichtung nach DIN 18533 notwendig
- variabel in der Belegung durch verschiedene bereits vormontierte Dichteinsätze

Lieferumfang:

- 1 Verpackungseinheit:
- 10 Stück MIS60S
- 10 Stück Wandabschlusselemente (nur bei Kommunikationsvariante)
- 10 Stück Wandabschlussrosetten (nur bei Stromvariante)
- 10 Stück 2-Komponentenharz Resinator, 150 ml
- 1 Stück Schnellspannvorrichtung MIS60 SVS

Maße:

- für Kernbohrungen Øi: 62 - 65 mm
- Baulänge: 1.300 mm


Eigenschaften

Anzahl Kabel/Medium:	1
geeignet für Medienrohr Øa (mm):	24 - 30
Baulänge (mm):	1300
Wandstärke (mm):	200 - 1.200

Bilder



Zubehör notwendig



Schnellspanvorrichtung



Kartuschenpistole