

# Membran-Injektionssystem

für Gebäude mit oder ohne Keller

## 2LINE MIS25 2x7-10 PRO

Artikel-Nr.: 3030564551

Zur zuverlässigen Abdichtung von Glasfaserkabeln.  
Zum Einbau in alle gängigen Wandarten nach DIN 18533 W1.1-E, W1.2-E, W2.1-E und WU-Beton nach DIN 1045. Inklusive 2-Komponenten-Harz RESINATOR.

- **kontrollierter RESINATOR-Harzaustritt durch bewährtes Membraninjektionssystem**
- **werkzeuglose Montage mit RESINATOR-Doppelspritze**
- **waagerechter oder schräger Einbau bis zu 45° Neigung**



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## Fakten

### Werkstoff:

- WU-Beton Beanspruchungsklasse 2, WU-Beton Beanspruchungsklasse 1
- Membranmanschette: TPE
- Folienflansch: Alu-Kunststoff-Verbundfolie mit Butylkautschuk
- Wandabschlusselement: PCFR

### Vorteile:

- Abdichtung in allen gängigen Wandarten (DIN 18533/WU-Beton)
- minimale RESINATOR-Harzmenge dank Klebemanschette
- geringer Bohrungsdurchmesser Øi 25 mm
- Schnellmontage in wenigen Minuten

## Lieferumfang:

- 1 Stück 2LINE MIS25
- 1 Stück RESINATOR-Doppelspritze, 25ml
- 1 Stück Wandabschlusselement

## Maße:

- für Bohrungen Ø: 25 mm
- für Wandstärken ab 150 mm

## Eigenschaften

Anzahl Kabel/Medium: 2  
geeignet für Medienrohr Øa (mm): 7-10

## Bilder

