

# 2LINE Netzverteiler NVt 48

## Glasfaser-Netzverteiler

### 2LINE NVt 48

Artikel-Nr.: 22140

Der 2LINE NVt ist ein passiver Verteilerpunkt im FTTx-Glasfasernetzwerk. Er verfügt über ein geordnetes Röhren-, Kabel- und Spleißmanagement und unterstützt dadurch die Anforderungen moderner Glasfaser-Netzwerke. Durch das Mikrorohr-Management-System zur geordneten Ablage der Mikrorohre ist er besonders montagefreundlich und gewährleistet den vollen Schutz der Glasfasern.&nbsp;

- **Einsatz als passiver Netzverteiler für GPON und Point to Point (PtP)-Technik**
- **Spleißverbindungen zwischen allen Fasern möglich (any-to-any)**



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

## Fakten

### Vorteile:

- Gehäuse bei Beschädigung modular austauschbar
- Möglichkeit zur Kabelüberlängenablage (Bündeladern oder Hausanschlusskabel)
- Mikrokabelsortierung mit Ø 2,3 – 4,6 mm (optional mit Ø 1,2 – 2,5 mm)
- Kassetten-Boden für die Aufnahme des 2LINE E&MMS Kassettensystems
- Aufnahmemöglichkeit von Splitter-Kassetten
- Einsatz als passiver Netzverteiler für GPON und Point to Point (PtP)-Technik
- Zugentlastete Mikrokabelsortierung
- Für 48 Mikrorohre mit Ø 7 mm oder Ø 10 mm (Mischung möglich)
- Für 48 Mikrorohre mit Ø 12 mm (optional)

## Lieferumfang:

- 1 Stk. 2LINE NVt 48
- Spleißkassettensystem 1-reihig mit max. 72 Rastplätzen für bis zu 864 Crimpspleiß- oder 864 Schrumpfspleiß-Schutzablagen
- Abgedichtete Bodenplatte mit Zugabfangung für Abgangsbereich

## Maße:

- Gehäuse inkl. Sockel HxBxT [mm]: 2103x454x273

## Eigenschaften:

- Innenrückwand für Röhren- und Kabelmanagement mit Kabelüberlängenablage
- Fixierungen der ankommenden Kabel mit Zentralelementabfangung
- Überlängenablage unbenutzter oder ungeschnittener Bündeladern (Loop-Funktion)
- Überlängenablage der abgehenden Kabel
- Reserve-Ablage für Bündeladern bei fehlerhaften Spleißen
- Überführung und Abfangung der Kabel in den Spleißbereich
- Geschützte Führung der Bündeladern zum Spleißbereich
- Integration von Splitter möglich
- Haube mit Schwenkhebel, vorbereitet für zwei Profilhalbzylinder
- Sockel mit abnehmbarer Frontklappe
- Sockel mit Höhenverstellung und Bodenplatte
- Farbe: RAL7038
- Gewicht: ca. 49 kg

## Prüfungen/Normen:

- Sicherheitsstufe Einbruchhemmung: Geprüft in Anlehnung an RC2 DIN EN 1627
- Schutzklasse IP54

# Eigenschaften

Ausführung: NVt 48

## Bilder

img src="/var/www/db/project/lib/export/../../htdocs/files/192/101/medium/nvt\_48\_haube.png"> img src="/var/www/db/project/lib/export/../../htdocs/files/192/101/medium/nvt\_48\_offen.png">