

2LINE SPM 19"

Spleiß-/Patch Module

2LINE-SPM-3HE-19-288-L1B-A1-CL

Artikel-Nr.: 3030647574

Die 2LINE Spleiß-/Patch Module sind kompakte Anschluss- und Abschlusslösungen für die passiven Glasfaser-Netzwerkkomponenten wie den 2LINE ODF oder den 2LINE MFG

- **Mit Pigtails, Kupplungen und Schutzröhrchen
vorkonfektionierte, schwenkbare
Spleiß-/Patch Module**
- **Hohe Packungsdichte (3HE mit
288 Ports)**
- **Äußerst montagefreundlich
durch klappbare Spleißkassetten
mit je 24 Fasern**



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Fakten

Vorteile:

- Frontblende klappbar als Laserschutz, zum Reinigen und Messen der Pigtails
- Leichte und selbsterklärende Montage durch logische farbliche Kennzeichnung
- Bedruckung und Beschriftung nach Norm oder Kundenvorgabe
- Zwei Schwenkladen pro 1HE

Lieferumfang:

- 1 Stk. 2LINE SPM 19" vorkonfektionierte mit Pigtails und Kupplungen
- Befestigungsmaterial

Maße:

- Breite 445 mm; Tiefe 280 mm
- Höhen: 1HE 44 mm; 2HE 88 mm; 3HE 132 mm

Eigenschaften:

- Bis zu 96 Ports LC/APC pro Höheneinheit
- Zwei Schwenkladen mit je 24 LC APC Duplex Adaptern
- Fasern der Pigtails wahlweise G.652 oder G.657
- Befestigung hinten oder Befestigung vorne jeweils um 20 mm stufenlos einstellbar
- Gesicherte Bündeladerzuführung mittels Ø 10 mm Wellrohr, je Schwenklade
- Gewicht: ca. 4,5 kg

Prüfungen/Normen:

- Kunststoffteile LSZH, flammwidrig UL94 V-0, UV-stabil

Eigenschaften

HE: 3
Schubladen: 6
Ports: 288
Ausführung: crimp